

ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIESYSTEME

Artikelnummer	Max. Anschlussleistung (Netz)	Anzahl der Kreise / Abgänge	Max. Leistung überwachte Leuchten	Max. Gesamtleistung 1-3 h Dauer	Gewicht (kg)
TKT6716C	8450 VA	16 Kreise mit je 350 W 2 x (8x350 W / 4x700 W / 2x1400 W)	5600 VA	5600 W	120,0
TKT6724C	14000 VA	24 Kreise mit je 350 W 3 x (8x350 W / 4x700 W / 2x1400 W)	8400 VA	8400 W	121,0
TKT6732C	16800 VA	32 Kreise mit je 350 W 4 x (8x350 W / 4x700 W / 2x1400 W)	11200 VA	11200 W	122,0
TKT6740C	19600 VA	40 Kreise mit je 350 W 5 x (8x350 W / 4x700 W / 2x1400 W)	14000 VA	14000 W	123,0
TKT6748C	25150 VA	48 Kreise mit je 350 W 6 x (8x350 W / 4x700 W / 2x1400 W)	16800 VA	16800 W	124,0
TKT6756C	27950 VA	56 Kreise mit je 350 W 7 x (8x350 W / 4x700 W / 2x1400 W)	19600 VA	19600 W	125,0

Ausgangsspannung: 230 V AC/DC | **Batterien:** 18 x 12 V (216 V) | **Max. Batteriekapazität:** 400 Ah
Netzanschluss: 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | **Erforderter Kurzschlussstrom** mit 2,5 A Sicherung / 0,4 s Auslösezeit: 10 A

BATTERIEN (18 X TEAXX / XXAH)

Artikelnummer	Batteriekapazität	Max. Anschlussleistung, 1 h Betriebsdauer	Max. Anschlussleistung, 3 h Betriebsdauer	Batterieschrank	Batteriekabel	Abmessungen der Batterie	Gewicht der Batterie (kg)
TEA024	65 Ah	7500 W	3340 W	TKT6500(P) x 3	XJ997E	350 x 166 x 174	22,8
TEA024B	100 Ah	11780 W	5050 W	TKT6500(P) x 3	XJ997E	327 x 168 x 210	33,5
TEA024D	150 Ah	17670 W	7580 W	N/A		485 x 172 x 240	47,0
TEA024C	200 Ah	19600 W	10010 W	N/A			
	300 Ah (2 x 150 Ah)		15160 W	N/A			
	400 Ah (2 x 200 Ah)		19600 W	N/A			

Berücksichtigen Sie eine zusätzliche Reserve in der Höhe von 10% für die Anschlussleistung (W) laut Tabelle.

BATTERIESCHRÄNKE

Artikelnummer	Batteriekapazität	Schutzart	Gewicht (kg)
TKT6500	6 x 12 V / 100 Ah	IP20	28,0
TKT6500P	6 x 12 V / 100 Ah	IP34	35,0

BATTERIEKABEL

Artikelnummer	Länge der Batteriekabel (m)	Für
XJ997E	3,5	Für drei TKT6500(P) Batterieschränke

Bitte berücksichtigen Sie eine zusätzliche Länge für das Abisolieren der Batteriekabeln.

OPTIONEN

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Für
TST6731	Integrierter Drucker	TKT67xxC
TST6732	LCD-Anzeigemodul	TKT67xxC
TST6752	Intelligent Controller Schnittstelle für 16 Kreise je 350 W	TKT6716C
TST6753	Intelligent Controller Schnittstelle für 24 Kreise je 350 W	TKT6724C
TST6754	Intelligent Controller Schnittstelle für 32 Kreise je 350 W	TKT6732C
TST6755	Intelligent Controller Schnittstelle für 40 Kreise je 350 W	TKT6740C
TST6756	Intelligent Controller Schnittstelle für 48 Kreise je 350 W	TKT6748C
TST6757	Intelligent Controller Schnittstelle für 56 Kreise je 350 W	TKT6756C

Optionen für zentrale Überwachung:

TST6722	LON Schnittstelle	TKT67xxC
TST6701	BACnet Schnittstelle	TKT67xxC
TST6721	ACM Schnittstelle	TKT67xxC
TST6724	WebCM/ WebACM Schnittstelle	TKT67xxC