

PolyGard®2

Multi-Gas-Controller MGC2

Auf modernster Mikrotechnologie basierender Gas-Mess-, Warn- und Steuercontroller für die kontinuierliche Überwachung der Umgebungsluft auf toxische und brennbare Gase, Kältemittel oder Sauerstoff.

Der Multi-Gas-Controller ist zum Anschluss von drei analogen 4-20 mA Sensoren konzipiert, z. B. Serie MC2. Der Controller überwacht die Messwerte und aktiviert die Alarmrelais bei Überschreiten der vorgegebenen Alarmschwellen für Vor- und Hauptalarm. Zudem werden die Messwerte über ein RS-485 Interface für die direkte Anbindung an übergeordnete BMS und als 4-20 mA Ausgang bereitgestellt.

Die SIL 2 konforme Eigenüberwachung im MGC2 aktiviert die Störmeldung bei einem internen Fehler genauso wie bei einer Störung bei den 4-20 mA Ein-/Ausgangsstromsignalen.

Weitere Optionen wie Display, Dreifarben-Status-LED, Warnsummer, digitaler Eingang für Quittier- oder Testfunktion, verschiedene Kommunikationsprotokolle stellen die Anpassung an die vielfältigen Applikationen in der Gasmesstechnik sicher.

Der MGC2 kann für die komfortable Inbetriebnahme werksseitig vorkonfiguriert und -parametrisiert werden.

ANWENDUNG

Der MGC2 dient zur Warnung vor Gasen in vielen kommerziellen und industriellen Applikationen.

EIGENSCHAFTEN


- Interne Funktionsüberwachung mit integriertem Hardware-Watchdog
- Hardware und Software nach SIL2 konformem Entwicklungsprozess
- Einfache Wartung / Kalibrierung durch Tausch der MC2 Sensoren oder komfortable Vor-Ort-Kalibrierung
- Modulare Technik (steck- und wechselbar)
- Verpolungssicher, überlast- und kurzschlussfest
- Drei analoge Eingänge 4-20 mA. z. B. Serie MC2
- Drei Relais mit Wechselkontakt, potentialfrei max. 250 V AC, 5 A
- Zwei Transistor-Ausgänge, 24 V DC, 0,1 A (Plus schaltend)
- Serielle RS 485 Schnittstelle mit Protokoll für DGC06, optional auch Modbus-Protokoll
- Verschiedene Gehäusetypen mit IP 65
- Zwei Digital-Eingänge
- Warnsummer und Status-LED für Warnung, Störung, Betrieb und Service (optional)
- Display (optional)
- Quittier Taste (optional)
- Betriebsspannung 230 V AC, mit Weitbereichseingang 90 bis 240 V AC (optional)
- USV (optional)
- Konform zu:
 - EN 50271
 - IEC 61508-1-3
 - EN 60079-29-1
 - EN 61010-1
 - ANSI/UL 61010 1
 - CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
- Kanalmontage-Set (Zubehör): Siehe Datenblatt SC2 / MC2



Multi-Gas-Controller MGC2 mit Sensor



Multi-Gas-Controller MGC2 mit Display



PolyGard®2

Multi-Gas-Controller MGC2

TECHNISCHE DATEN
Elektrisch

Versorgungsspannung	24 V DC \pm 20 %, verpolungssicher 24 V AC \pm 15 % (nur ein SC2 angeschlossen)
Leistungsaufnahme (24 V DC)	max. 60 mA (1,5 VA)
- Je Sensor (MC2)	max. 85 mA (2,1 VA)
- Hupe / Warnlicht	max. 40 mA (1,0 VA)
Alarmrelais (3)	250 V AC, 5 A, potentialfrei, Wechselkontakt (SPDT)
Transistor Ausgang (2)	24 V DC / 0,1 A (Plus schaltend) (nur bei 24 V DC Versorgungsspannung)
Digital-Eingang (2)	potentialfrei
Analog-Eingang (3)	4 – 20 mA überlast- und kurzschlussfest, Eingangswiderstand 200 Ω
Analog-Ausgangssignal (1)	Proportional, überlast- und kurzschlussicher Bürde \leq 500 Ohm 4 - 20 mA = Messbereich 3,0 < 4 mA = Messbereichsunterschreitung > 20 - 21,2 mA = Messbereichsüberschreitung 2,0 mA = Störung

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-25 °C bis +50 °C
Feuchtebereich	15 – 95 % r. F. nicht kondensierend
Lagertemperaturbereich	+5 °C bis +30 °C
Lagerzeit	6 Monate

Serielle Schnittstelle

Feld-Bus	RS 485 / 19200 Baud
Tool-Bus	2-Draht / 19200 Baud

Physikalisch

Gehäuse Typ C	Polycarbonat
Brennverhalten	UL 94 V2
Gehäuse Farbe	RAL 7032 (hellgrau)
Abmessungen Gehäuse (B x H x T)	130 x 130 x 75 mm
Gewicht	Max. 0,6 kg
Schutzart (Auslieferungszustand*)	IP 65
Installation	Wandmontage
Kabeleinführung	Standard 6 x M20/25
Digital-Eingang, Analog-Ausgang	Schraubklemmen, min. 0,25, max. 1,3 mm ²
Spannungsversorgung, Relais	Schraubklemmen, min. 0,25, max. 2,5 mm ²

Richtlinien

EMV Richtlinien 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
CE
Konform zu:
EN 50271
IEC/EN 61508-1-3
EN 60079-29-1
EN 61010-1:2010
ANSI/UL 61010-1
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

Gewährleistung

1 Jahr auf Sensor (nicht bei Vergiftung oder Überlastung)
2 Jahre auf Gerät

* Bei Änderungen am Gehäuse muss dieses neu bewertet werden.

PolyGard®2

Multi-Gas-Controller MGC2

Optionen

LCD-Display	
LCD	Zwei Zeilen à 16 Zeichen, Hintergrundanzeige, 2 Farben
Bedienung	Menügeführt über 6 Taster
Leistungsaufnahme	5 V, 60 mA, 0,3 VA
Status-LED	
Farbe / Betriebsart	Rot / gelb / grün (Warnung-Störung-Betrieb-Service)
Schutzart	IP 65
Summer	
Schalldruck	> 90 dB (A)
Frequenz	2300 Hz
Schutzart	IP 65
Versorgungsspannung 230 V AC	
Weitbereichseingang	90 -240 V AC - 50/60 Hz
Ausgangsleistung Typ 5	5 VA
Ausgangsleistung Typ 7	15 VA
USV	
Netzteil mit Weitbereichseingang	90 -240 V AC - 50/60 Hz
Ausgangsleistung	15 VA
Akku	12 V, 0,8 Ah
Betriebszeit	> 60 min
Versorgungsspannung 12 VDC	
Leistungsaufnahme (12 V DC)	max. 120 mA (1,5 VA)
- Je Sensor (MC2)	max. 170 mA (2,1 VA)
- Hupe / Warnlicht	max. 80 mA (1,0 VA)

KURZBESCHREIBUNG FUNKTION DIGITAL AUSGÄNGE MIT DREI RELAIS

Aktion	Reaktion Relais 1 (Alarm1)	Reaktion Relais 2 (Alarm2)	Reaktion Warnlicht (Alarm2)	Reaktion Hupe (Alarm2)	Reaktion Relay 3 (Alarm2 + Fehler)	Reaktion LED
Gassignal < Alarmschwelle 1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	GRÜN
Gassignal > Alarmschwelle 1	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ROT
Gassignal > Alarmschwelle 2	ON	ON	ON	ON	ON	ROT
Gassignal ≥ Alarmschwelle 2 aber Taste Hupe Aus betätigt	OFF		ON	OFF after delay ON		ROT
Gassignal < (Alarmschwelle 2 - Hysterese) aber ≥ Alarmschwelle 1	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ROT
Kein Alarm, keine Störung	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	GRÜN
Keine Störung, aber Wartung nötig	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	GRÜN blinkend
Interner Fehler	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	GELB

Anmerkung 1: Status AUS = Relais ist konfiguriert "Alarm Ein = Relais" oder der MGC2 ist spannungslos.

Anmerkung 2: Alarmschwellen können den gleichen Wert haben, deshalb können die Relais und/oder Hupe und Blitzlicht gemeinsam angesteuert werden.

PolyGard®2

Multi-Gas-Controller MGC2

BESTELLSCHLÜSSEL

MGC2-X X 3 X X X 3 X 0

WARNMITTEL

0 Ohne angebautes Warnmittel

DISPLAY

0 Ohne Display

2 Mit Display/Tastatur

ANALOGINGANG

3 3 x Analogeingang

DIGITALEINGANG

2 2 x Digitaleingang

4 1 x Digitaleingang & Quittiertaster am Gehäuse

AUSGANGSSIGNAL – ANALOG / BUS

2 RS 485 mit DGC 06 Protokoll

3 Analog-Ausgang & RS 485 mit DGC 06 Protokoll

5 Analog-Ausgang & RS 485 mit Modbus Protokoll

OPTISCHE/ AKUSTISCHE MELDER

0 Ohne optisch/akustischen Melder

4 Summer & Status-LED (rot, gelb, grün)

ALARMRELAIS

3 3 x Alarmrelais

SPANNUNGSVERSORGUNG

1* 12 V DC

2 24 V AC/DC

5 90 – 240 V AC / 24 V DC, 5 VA

7 90 – 240 V AC / 24 V DC, 15 VA

8* USV 90 – 240 V AC /12 V DC, 15 VA, 0,8 Ah

9 USV 90 – 240 V AC /24 V DC, 15 VA, 0,8 Ah

GEHÄUSE

0 Kein Gehäuse

A² Gehäuse Typ A 90 x 130 x 57 mm

C¹ Gehäuse Typ C 130 x 130 x 75 mm

E Gehäuse Typ E 130 x 130 x 99 mm

P* Türeinbaugeschäuse Typ P 150 x 96 x 50 mm

U* Unterputzgehäuse Typ U 150 x 120 x 80 mm

V* Unterputzgehäuse Typ V 145 x 90 x 70 mm

W* Unterputzgehäuse Typ W 110 x 90 x 70 mm

*nur auf Anfrage

¹ Bei Version mit Display und Spannungsversorgung 15 VA nur Gehäusotyp E

² Nur 1x SC2 oder 1x MC2 möglich, ohne optischen/akustischen Melder, ohne 90-240 V AC/15 VA, ohne USV

Standardausführungen: MGC2-C-2-3-0-3-2-3-0-0

MGC2-C-7-3-0-3-2-3-0-0

PolyGard®2

Multi-Gas-Controller MGC2

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

